

Daten in der Übersicht

Schlagleistenwalzwerk WSL

TYPE		WSL 460c	WSL 480c	WSL 4100c	WSL 4120c
Schlagwalzendurchmesser/ -breite	mm	450/ 600	450/ 800	450/ 1000	450/ 1200
Speisewalzendurchmesser/ -breite	mm	800/ 600	800/ 800	800/ 1000	800/ 1200
Walzenspalt	mm	45778	45778	45778	45778
Maximale Kantenlänge des Aufgabeguts ca.	mm	300	300	300	300
Durchschnittliche Endkörnung* bis ca.	mm	50 x 30 x 15	50 x 30 x 15	50 x 30 x 15	50 x 30 x 15
Härte des Aufgabeguts bis ca.	Mohs	3	3	3	3
Volumendurchsatz*	m ³ / h	40	65	80	100
Leistungsbedarf*	kW	22	38	60	80

* Durchschnittliche Endkörnung je nach Aufgabegut und Walzenspalt

* Volumendurchsatz je nach Aufgabekörnung, Walzenspalt, Art der Aufgabe, bei normalen Drehzahlen

* Leistungsbedarf je nach Aufgabegut, Aufgabekörnung, Walzenspalt, Volumendurchsatz und Aufgabe

Im Sinne einer ständigen Weiterentwicklung behalten wir uns technische Änderungen vor.